

Link do produktu: <https://e-d-u.pl/glosniki-soundbar-klear-layla-kle10a-20nbpcertyfikat-indywidualnej-kalibracji-48w-rms-p-742.html>



Głośniki Soundbar Klear LAYLA KLE10A 2.0 pcertyfikat indywidualnej kalibracji 48W RMS

Cena **1 248,87 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **G810101A001**

Projekty **Aktywna tablica**

Opis produktu

Zaawansowana kalibracja dźwięku

Każdy soundbar Klear LAYLA jest indywidualnie kalibrowany przez naszych inżynierów. Jakość dźwięku potwierdzona jest certyfikatem.

Wyraźna reprodukcja dźwięku

Czysty dźwięk z telewizora lub systemu do gier

Korekcja

- FIR
- Nowoczesna korekcja oparta o technologię Finite Impulse Response

Minimalistyczny design

Piękna i smukła konstrukcja zapewniająca niezapomniane wrażenia

Kluczowe cechy

- Elegancki design i wysokiej jakości konstrukcja
- W zestawie pełne okablowanie, zero kosztów dodatkowych
- Niesamowity dźwięk, nie wymagany subwoofer
- Działa z kablami HDMI ARC, optycznymi, analogowymi, koncentrycznymi oraz Bluetooth™
- Przystępna cena

Jak tworzone są te wyjątkowe wrażenia dźwiękowe?

Soundbar Klear Layla KLE10A

Każdy głośnik jest indywidualnie kalibrowany zanim trafi w ręce naszych klientów.

Dzięki temu osiągamy stałą i doskonałą jakość dźwięku. Fabrycznie każdy głośnik ma wariacje i brzmi nieco inaczej. Modyfikujemy każdy głośnik, aby działał z optymalną wydajnością. Upewniamy się, że jest spójny w odtwarzaniu dźwięku, nawet dla najbardziej wymagającego ucha.

Większość producentów głośników stosuje masową kalibrację, tzn. wszystkie modele są kalibrowane zgodnie z procesem, w którym urządzenie kalibrujące jest zwykle umieszczane dokładnie w punkcie naprzeciwko głośnika, a kalibracja jest wykonywana automatycznie na podstawie pomiaru ciśnienia akustycznego generowanego przez głośnik. W przypadku Klear LAYLA pomiary i regulacje są wykonywane na każdym soundbarze indywidualnie przez inżynierów. Zapewnia to najlepszą

możliwą reprodukcję dźwięku.

Specyfikacja

- Liczba głośników: 4 + 2 x pasywne radiatory
- Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 20 kHz dokładność częstotliwości +-2 dB w zakresie LF | +-0.5 dB w zakresie średnich i wysokich częstotliwości
- Automatyczny tryb czuwania: 15 minut
- Equalizer: Oparty o FIR
- Zakres temperatury pracy urządzenia: 10° C - +40° C
- Wtyczka zasilająca: Europejska
- Pilot sterowania: TAK (2 x AAA bateria)
- Wymiary: długość 900 mm x szerokość 98 mm x wysokość 60 mm
- Napięcie: 100 – 240 V 50/60 Hz
- Złącza: 1 x Optical In | 1 x COAX In | 1 x HDMI ARC (Audio Return channel) | Bluetooth 5.0 | USB 2.0 | 1 x AUX In (3.5mm jack) | 1 x SUB Output (mono) | 1 x micro-USB (serwisowe | kalibracyjne)
- Moc wyjściowa: 48 W RMS (Moc szczytowa)
- Waga: ok. 2.7 kg