

Link do produktu: <https://e-d-u.pl/glosniki-soundbar-newline-40w-z-kamera-4k-master-m-1-do-monitorow-serii-er-i-ho-p-741.html>



Głośniki Soundbar Newline 40W z kamerą 4k Master M-1 do monitorów serii ER i HO

Cena	1 609,30 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	G540205D005
Projekty	Aktywna tablica

Opis produktu

Soundbar 40W z kamerą 4K Newline Master M-1
Newline Master M-1, soundbar z wbudowaną kamerą o rozdzielczości 4K, to dedykowane rozwiązanie do monitorów Newline Atlas i Mira. Niezależnie czy używasz Skype dla firm, Zoom, Webex lub innego oprogramowania, Newline Master M-1 zapewni Ci profesjonalną jakość obrazu i dźwięku. Dzięki złączu USB-C, soundbar połączysz z monitorem za pomocą jednego kabla.

Czym charakteryzuje się Soundbar 40W Newline Master M-1?
Newline Master M-1 jest dedykowanym akcesorium do modeli ATLAS i MIRA. Model ATLAS w połączeniu z Newline Master M-1 idealnie się sprawdzić jako narzędzie do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym lub hybrydowym. Natomiast model MIRA, rozbudowany o Newline Master M-1, oferuje jeszcze bardziej skuteczną i satysfakcjonującą współpracę zdalną.

Master M-1 jest łatwy w montażu. Zastosowanie dołączonych do zestawu uchwytów oraz kabla USB-C powoduje, że soundbar staje się integralną częścią monitora i może być również wygodnie stosowany w sytuacji, gdy monitor jest zamontowany na podstawie jezdnej lub uchwycie o regulowanej wysokości. Wszystkie funkcjonalności, łącznie z zasilaniem Newline Master M-1, odbywają się za pośrednictwem kabla USB-C.

Wybrane cechy Soundbara Newline Master M-1:

- Rozdzielczość: 4K (3840 x 2160)
- Kąt widzenia: 90 stopni
- Głośniki: 40 W (2 x 20 W)
- Częstotliwość: 20 Hz - 20 KHz
- Wymiary: 588 x 61 x 61 mm
- Wymiary z opakowaniem: 1497 x 62,1 x 64 mm
- Waga netto: 2.4 kg
- Waga z opakowaniem: 3.6 kg
- Złącza: Wejście (Jack 3,5 mm) x 1; SPDIF x 1; USB-B 3.0 x 1; USB-C x 1
- Zawartość opakowania: kabel USB type C; uchwyt montażowy x 2; instrukcja x 1
- Sposób podłączenia: USB 3.0-C
- Dedykowany do modeli: Newline MIRA (HO), Newline ATLAS (ER)
- Regulacja kąta nachylenia